



informaticacentro.it



Honeywell

*Terminali Honeywell
Caratteristiche e accessori*

Terminale Honeywell CT37



Velocizza i flussi aziendali rendendo fluide le operazioni

Il terminale Honeywell CT37 è leggero, durevole, robusto e adattabile a tutti gli usi. Fornisce prestazioni affidabili, possibilità di connettività 5G e comunicazione dati.



Costruito sulla piattaforma Mobility Edge, il CT37 è progettato per le aziende che investono in soluzioni potenti. Il CT37 sfrutta la più recente tecnologia di processore e memoria per prestazioni elevate e garantisce l'aggiornamento del sistema Android fino alla v. 18. Cattura dati rapidi e precisi fino a 11m con l'innovativo motore di scansione Honeywell FlexRange.

Il terminale è munito della più recente tecnologia 5G e Wi-Fi 6E così da rimanere collegato sia in ambienti interni che esterni.

La batteria utilizza una gestione intelligente e grazie alla funzionalità hot swap durante la sostituzione il terminale può continuare ad essere usato senza interruzioni.

● Terminale indossabile

È possibile adottare la soluzione indossabile del terminale che consente al lavoratore di operare a mani libere e velocizzare così i flussi di magazzino.



Accessori per terminale Honeywell CT37

Il terminale Honeywell CT37 nasce con una vasta gamma di accessori:



Cover protettiva in gomma



Culla di ricarica singola

*Dotata di alimentatore e cavo di alimentazione.
Supporta USB tipo B.*



Culla di ricarica multipla 4 postazioni

Dotata di alimentatore e cavo di alimentazione.



Culla di ricarica multipla 5 postazioni

Dotata di alimentatore e cavo di alimentazione.



Struttura con manico

Dotata di alimentatore e cavo di alimentazione.



Caricatore multiplo per batterie

4 slots, dotata di alimentatore e cavo di alimentazione.



Vetro protettivo per schermo



Kit terminale indossabile

No cover protettiva

Specifiche tecniche

Dimensioni	167.4 mm x 76.0mm x 12.6mm
Peso	241.0 g with standard battery
Display	6.0 in
Risoluzione	Full High-Definition (2280 x 1080)
Schermo touch	Robusto pannello touch capacitivo multi-touch, modalità guanto, stilo e pioggia supportate. Idrorepellente modalità protezione schermo. Rivestito con Gorilla Glass™ Victus™ per una maggiore resistenza a cadute e graffi.
Luminosità	LED; 600 nits
Tasti	Volume up/down, left/right scan, pulsante accensione, pulsante Push to Talk.
Audio	PTT, VoIP ready, speaker, HACcompliant, tre microfoni con cancellazione del rumore
I/O Ports	Durable, flat IO connector, USB type C connector. USB OTG supportato via I/O ports. USB 3.1 USB type C.
Temperature che consentono l'operatività	-10C°/50C°
Temperature di Storage	-30C°/70C°
Test cadute	550 cadute da 0,5 m e 550, cadute da 1,0 m
Processore	Qualcomm QCS4490 or QCM4490 octa-core, up to 2.4GHz
Sistema operativo	Garantiti tutte gli aggiornamenti Android da v.14 a v.18
Memoria	8GB DDR5 RAM, 128GB UFS 3.1 Flash
Memoria espandibile	fino a 2 TB (microSD)
Camera	fotocamera posteriore 13-megapixel, fotocamera frontale 8-megapixel
Batteria	Li-Ion, 3846 mAh Hot Swap- operatività 12 ore circa
Bluetooth	V5.3 Bluetooth and BLE
VPN	IPSec V4/L2TP, PPTP
Push to Talk (PTT)	Supportato
Protocolli GPS supportati	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC, Dual band GNSS-Concurrent L1/G1/E1/B1 with L5/ E5a/BDSB2a, a-GPS, Supports XTRA
WLAN	Wi-Fi certified; Wi-Fi 6E certified. IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/ mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Triband (2.4GHz, 5GHz, 6GHz); Wi-Fi 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); IPv4, IPv6

Honeywell 8675i

Ring Scanner indossabile robusto e compatto

L'8675i è uno scanner indossabile piccolo, leggero ed ergonomico, in grado di migliorare la produttività del flusso di lavoro.

La tecnologia FlexRange(TM) garantisce la lettura di codici danneggiati o di bassa qualità e consente la lettura da tutte le distanze, così da semplificare il lavoro.

La batteria è pronta per più turni di lavoro ed è facilmente sostituibile. L'8675i può essere convertito da anello a quanto istantaneamente e con facilità.



Specifiche tecniche

Dimensioni	65.2 mm x 30.3mm x 15.2mm
Peso	circa 66g (batteria inclusa)
Scanner Performance	Modello di scansione omnidimensionale
Temperature che consentono l'operatività	20°C - 50°C
Temperature di Storage	20°C - 50°C
Test cadute	2.000 cadute da 1/2 m
Bluetooth	2.4 GHz to 2.5GHz Bluetooth v5.1 Class 1; BLE; NFC - Host Bluetooth come Android, Windows o iOS
Batteria	Li-ion 3.85V, 570mAh - 12.000 scansioni su turni di 10 ore

Gestione magazzino - WHERE ERP e Honeywell



Per la gestione del magazzino WHERE ERP è perfettamente integrato con i terminalini Honeywell.

Il modulo applicativo del gestionale WHERE ERP sviluppato per i terminalini Honeywell permette di avere le migliori performance nella gestione del magazzino, in particolare nella gestione degli inventari, flussi di merci in entrata e in uscita.



INFORMATICA CENTRO SRL

Area commerciale: marketing@informaticacentro.it

Via Ancona, 13 - Jesi (An)

Tel. 0731.711300

www.informaticacentro.it